

Instrukcja użytkowania i konserwacji drewnianych drzwi zewnętrznych *Wacławik-Okna S.C.*

1. Prawidłowe użytkowanie

- **Zamykanie i otwieranie:** Należy zawsze dociskać skrzydło do ościeżnicy przed przekręceniem klucza. Unikać gwałtownego trzaskania oraz blokowania drzwi obcymi przedmiotami między skrzydłem a ramą.
- **Klimat wewnętrzny:** Należy utrzymać w budynku stabilną wilgotność powietrza (w przedziale 40–60%) oraz temperaturę, aby zapobiec odkształceniom drewna.
- **Klucze i zamki:** Do zamków stosować wyłącznie dedykowane klucze. W przypadku oporów w działaniu wkładki zastosować specjalistyczny smar do wkładek patentowych (nie stosować gęstych olejów).

2. Pielęgnacja i konserwacja

- **Czyszczenie i konserwacja powłoki lakierniczej:**
 - Regularna pielęgnacja okien i drzwi powinna się odbyć 2-3 razy w roku. Do tego celu należy wykorzystać specjalne mleczka pielęgnacyjne do drewna **marki Sikkens** (preparaty zalecane przez producenta lakieru). Zastosowanie mleczka pielęgnacyjnego zabezpiecza przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Przed naniesieniem mleczka pielęgnacyjnego należy oczyścić powierzchnię środkami myjącymi nie zawierającymi rozpuszczalników i elementów szorujących. Należy używać łagodnych środków czyszczących. Mleczko nakładamy na miękką szmatkę lub gąbkę i rozprowadzać wzdłuż stojów. Zabiegom pielęgnacyjnym można poddać stolarkę najwcześniej po ok. 2 miesiącach od momentu zamontowania.
 - Podczas zabiegów pielęgnacyjnych ważne jest, aby kontrolować stan powłoki lakierniczej. W przypadku zauważenia niewielkich uszkodzeń sięgających do drewna należy je jak najszybciej usunąć poprzez miejscowe uzupełnienie ubytków farbą renowacyjną. Nie wolno dopuścić do dalszej degradacji powłoki. Postępujące wady przez zaniechaną konserwację nie podlegają gwarancji.
- **Uszczelki:**
 - Raz w roku przetrzeć uszczelki obwodowe preparatem na bazie silikonu lub wazeliny technicznej, aby zachować ich elastyczność i zapobiec przymarzaniu w zimie.
- **Okuciowe elementy ruchome:**
 - Raz w roku przesmarować ruchome punkty ryglowania zamka i zawiasy olejem do okuć (bez zawartości kwasów i żywic).

3. Ważne uwagi bezpieczeństwa

- Nie należy poddawać powierzchni drewna bezpośredniemu działaniu strumienia wody pod ciśnieniem.
- Wszelkie ubytki lakieru spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi należy jak najszybciej zabezpieczyć odpowiednim lakierem zaprawkowym, aby zapobiec wnikanii wilgoci w głąb drewna.